



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**INTERVENÇÃO:** Reforma UBS VILA SÃO FRANCISCO

**ENDEREÇO:** Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 658 - Bairro Vila São Francisco

**MUNICÍPIO:** Registro/SP

### **1 - GENERALIDADES:**

A Unidade Básica de Saúde necessita finalizar a reforma iniciada anteriormente. O foco será a mudança da sala de curativo para uma sala maior, em que atualmente se encontram as instalações da administração.

As normas, especificações, padrões aprovados, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre segurança do trabalho e acessibilidade, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas.

### **2 - SERVIÇOS PRELIMINARES:**

#### **2.1 – CANTEIRO DE OBRA:**

O canteiro de obra será organizado e limpo, cabendo à contratada manter estas condições durante a obra.

2.2 – A empresa deverá instalar uma placa em chapa de aço galvanizado nas dimensões 2,00x1,25 m, padrão Ministério da Saúde.

### **3 - REVESTIMENTO:**

3.1 - Cerâmica esmaltada em parede, altura conforme projeto, 1ª linha, 15x15 cm, padrão médio, coloração, tonalidade e dimensões uniformes, arestas bem definidas, esmalte resistente a ponta de aço, não apresentando deformação, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, aplicadas sobre o emboço paulista com argamassa apropriada. Peças assentadas com juntas verticais e horizontais de espessura constante de modo a não apresentar desvios significativos entre peças contíguas. Aplicar pasta apropriada entre as peças, sendo que as juntas devem estar previamente limpas e molhadas a fim de garantir melhor aderência e cura.

### **4– ESQUADRIAS:**

4.1 – Grade de proteção em barras chatas de ferro de 1" x 1/4", com pintura em esmalte sintético sobre base antioxidante.

### **5– INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:**

5.1 - Ponto de esgoto, com tubo de PVC rígido, juntas soldáveis com aplicação de adesivo plástico apropriado. Para pequenos desvios ou ajustes, empregar conexões adequadas, não aceitando flexão nos tubos.

### **6– PINTURA:**

6.1 - Pintura em esmalte acetinado para madeira, sobre superfícies convenientemente lixadas e duas demãos do esmalte acetinado. Todas as superfícies pintadas deverão apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, bolhas de ar, boa cobertura, sem pontos de descoloração.



6.2 - Os materiais de ferro deverão ser lixados e limpos, aplicada uma demão de zarcão (tinta anticorrosiva), e tinta esmalte no mínimo em duas demãos (ou tantas quantas forem preciso para um perfeito cobrimento das superfícies).

## **7– DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:**

7.1 – Retirada de bancada (pia) incluindo pertences. Retirada de torneira. Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor.

7.2 – Remoção de rodapé cerâmico.

7.3 – Recolocação de bancada e acessórios e torneira.

7.4 – Apicoamento de parede.

## **8– EPIS E LIMPEZA DA OBRA:**

8.1 - A contratada fornecerá equipamentos de proteção individual a todos os funcionários, manterá os locais de trabalho limpos e organizados e pós o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá à limpeza final do canteiro de obra.

Registro, 25 de outubro de 2013.

***Arq. Adriana Tiemi Aoki***

Chefe da Div. Téc. de Proj. de Eng. e Manut. da Rede Física da Saúde

***Roberto Francelino da Silva***

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras